

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

1. В пункте 3 Предисловия слова «требованиям этих» заменить словами «требованиям и этих».

2. В абзаце одиннадцатом статьи 2 исключить слова «(защитный шлем)».

3. В статье 4:

а) в пункте 4.3:

абзац четвертый подпункта 1 после слов «должны обладать стойкостью к истиранию» дополнить словами «водостойкой шкуркой»;

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«ткани и одежда специальная из льняных и полульняных тканей (типа парусин) должна обладать стойкостью к истиранию водостойкой шкуркой не менее 500 циклов воздействия, для прочих тканей – стойкостью к истиранию серошинельным сукном не менее 3000 циклов воздействия».

в подпункте 3 после слов «компоненты и» дополнить словом «должны».

в абзаце пятом подпункта 13 слова «(если необходимо)» заменить словами «(если каска удовлетворяет данным требованиям)».

абзац третий подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«очки защитные открытого типа, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар); очки защитные закрытого типа, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар) или 5,9 Дж (среднеэнергетический удар) в зависимости от назначения;».

абзац четвертый подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком с номинальным диаметром 22 мм, минимальной массой 43 г, со среднестатистическим значением скорости 5,1 м/с и энергией не более 0,6 Дж.;».

абзац шестой подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«корпус очков защитных закрытого типа, предназначенных для защиты от неионизирующего излучения, должен обеспечивать тот же уровень защиты от неионизирующего излучения, что и светофильтр очков защитных;»

абзац седьмой подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«бесцветные, химически стойкие, покровные очковые стекла и подложки светофильтров, предназначенные для использования в СИЗ глаз, должны иметь световой коэффициент пропускания свыше 74,4 %;»

абзац девятый подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«при испытаниях очковых стекол, заявленных изготовителем как устойчивые к запотеванию, спектральный коэффициент пропускания не менее 8 с;»

абзац пятый подпункта 19 изложить в следующей редакции:

«щитки защитные лицевые должны иметь массу не более 0,65 кг;».

абзац шестой подпункта 19 изложить в следующей редакции:

«щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар), или 5,9 Дж (среднеэнергетический удар) или 14,9 Дж (высокоэнергетический удар) в зависимости от назначения;»

подпункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

«щитки защитные лицевые повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком с номинальным диаметром 22 мм, минимальной массой 43 г, со среднестатистическим значением скорости 5,1 м/с и энергией не более 0,6 Дж;»

подпункт 21 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«металлические части компонентов страховочных систем, имеющих встроенное устройство для амортизации, а также устройств для подъема и спуска и спасательных устройств должны выдерживать статическую нагрузку не менее 12 кН;».

б) в пункте 4.4:

абзац девятый подпункта 3 «уровень звука, создаваемого потоком воздуха при его принудительной подаче, не должен превышать 70 дБ, а при наличии сигнального устройства уровень звука, издаваемый им, должен быть не менее 80 дБ;» перенести в подпункт 6.

абзац третий подпункта 7 изложить в следующей редакции:

«допускается ограничение поля зрения не более чем на 30 процентов для всех средств индивидуальной защиты данного

типа, кроме шлемов-масок;»

в абзаце восьмом подпункта 7 слова «превышать 200 г» заменить словами «превышать 250 г».

абзац третий подпункта 10 изложить в следующей редакции:

«коэффициент проницаемости фильтрующих материалов – по тест-веществу хлорид натрия и по тест-веществу парафиновое масло при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин не должен превышать 20 процентов, 6 процентов и 1 процент для изделий соответственно низкой, средней и высокой эффективности;».

в абзаце седьмом подпункта 11 слова «100 Па» заменить словами «120 Па».

в абзаце четвертом подпункта 13 слова «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 160 Па, 200 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;» заменить словами «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 220 Па, 260 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;».

абзац пятый подпункта 13 изложить в следующей редакции:

«сопротивление фильтров воздушному потоку после запыления при 95 дм³/мин не должно превышать 900 Па для изделий низкой эффективности и 1060 Па для изделий средней и высокой эффективности;».

в) в пункте 4.6:

в абзаце третьем подпункта 11 слова «по энергии удара» исключить.

абзац четвертый подпункта 11 изложить в следующей редакции:

«при испытаниях очков защитных закрытого типа на устойчивость к прониканию горячих твердых тел в течение не менее 7 с не должно происходить полного их проникания через очковые стекла закрытых очков, а также через все типы оправ;»

г) в пункте 4.7:

в абзаце десятом подпункта 9 слова «или обладающие свойством убывания заряда» исключить.

подпункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«материалы, рассеивающие электростатический заряд, должны удовлетворять требованиям: полупериод затухания t_{50} – менее 4 с или коэффициент экранирования S – менее 0,2.».

д) в пункте 4.10:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Маркировку на индивидуальной упаковке можно не наносить при условии, если упаковка прозрачная и обеспечивающая разборчивость, легкочитаемость нанесенной на изделие маркировки.».

4. В статье 5:

а) в пункте 5.10 подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«копии регистрационных документов заявителя, в том числе содержащие следующие сведения:

полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического лица, его организационно-правовая форма;

почтовый адрес места нахождения организации;

сведения о государственной регистрации;

идентификационный номер налогоплательщика;
 сведения о документе, подтверждающем факт постановки
 организации на учет в налоговом органе (дата, номер, кем выдан);».

б) в пункте 5.15:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«привлекает на договорной основе для проведения исследований
 аккредитованные испытательные лаборатории (центры), включенные
 в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
 лабораторий (центров) Таможенного союза;»

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«осуществляет отбор образцов для целей сертификации
 и представляет их для проведения исследований (испытаний)
 и измерений в аккредитованные испытательные лаборатории (центры)
 или поручает осуществить такой отбор аккредитованным
 испытательным лабораториям (центрам);».

5. В таблице 2 Приложения № 3 к техническому регламенту
 внести изменения в нумерацию пунктов: повторяющийся пункт под
 номером «4» заменить номером «4а».

6. В таблице «Формы подтверждения соответствия средств
 индивидуальной защиты» Приложения № 4 к техническому регламенту
 пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10.	Средства индивидуальной защиты органа слуха	сертификация	второй	3С, 4С	В соответствии с Типовыми схемами сертификации
-----	---	--------------	--------	--------	--

».